

Fiche technique produit

## COLORANTS ONYXCOLORTECH

### Propriétés :

Cette nouvelle gamme de colorants, sans solvant et contenant très peu de COV (composés organiques volatiles), est compatible avec toutes les peintures (acryliques, glycérophtaliques, alkydes, vinyliques,...) sans en modifier leur aspect (mat, satiné, brillant).

Avec **ONYX Colortech**, C'est la garantie d'obtenir un excellent résultat grâce à sa forte concentration en pigments : les couleurs sont vives, éclatantes, ne s'affadissent pas au cours du temps, et sont résistantes aux UV et aux intempéries. Sans solvant, ces colorants sont sans odeur et respectent l'homme et l'environnement.

Leur très bonne miscibilité vous assure un mélange parfaitement homogène que ce soit avec la peinture ou entre colorants; vous pouvez ainsi créer vos propres couleurs des plus vives au plus pastels. Enfin, cette nouvelle gamme permet une utilisation jusqu'à 10% en volume de peinture à traiter. Le colorant blanc permet d'éclaircir une teinte.

### Caractéristiques Physico Chimiques :

● Etat physique	: Liquide fluide
● Intervalle de point d'éclair colorant organique	: Point d'éclair > 60°C
● Intervalle de point d'éclair colorant minéral	: Point d'éclair > 61°C
● Densité	: > 1
● Hydro solubilité	: Soluble
● 7 Teintes Organiques disponibles	: Jaune Vert, Violet, Bleu Phtalo, Orange, Magenta, Sienne naturelle, Bleu Outremer.
● 7 Teintes Minérales disponibles	: Noir, Rouge, Jaune d'or, Oxyde rouge, Oxyde jaune, Oxyde vert, Blanc.


### Mode d'emploi :

- Bien agiter avant utilisation.
- Mélanger d'abord avec petite quantité de peinture puis l'incorporer au volume restant de peinture.
- Nettoyer votre matériel de peinture avec le solvapeint, le nettoyant express tous pinceaux **ONYX** ou le nettoyant matériel de peinture **ONYX Biotech**.
- Nettoyer vos mains à l'aide de notre gel mains spécial peinture.
- Faire un essai avec une petite quantité de peinture.

### Précautions d'emploi :

- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas dépasser la dose de 10% en volume.
- Attention : Les peintures mates foncent au séchage.
- Attention : Les teintes présentées sont données qu'à titre indicatif, elles peuvent varier en fonction de la qualité de la peinture.
- Pour la mise en couleur des peintures de type crépi, peu de colorant est nécessaire.

**Fiches de Données de Sécurité :** Disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

 **Important** : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.